

WSB/S veiligheidswartelhaak KWB Gr.10

Productinformatie



Algemeen: WSB/S veiligheidswartelhaak ontworpen voor het monteren van samenstellen. Sluit en vergrendelt automatisch maar kan niet geopend worden onder belasting.
Niet draaibaar onder belasting.


... [Read more](#)

Materiaal: Grade 10.
Markering: Volgens norm, Code en klasse
Afwerking: Poedercoating violet
Norm: EN 1677-3 (+ 25% WLL)

Veiligheidsfactor: 4:1
Grade: 10

WSB/S veiligheidswartelhaak KWB Gr.10

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Werklengte mm	a mm	d2 mm	e mm	g mm	h mm	S max mm	w mm mm	w1mm mm	Gewicht (kg)
11.1613747	WSB/S-6-10	1,4	161	17	12	161	28	20	1	35	36	1,2
11.1613752	WSB/S-7/8-10	2,5	182	20	12	182	34	26	1	35	36	1,54
11.1613753	WSB/S-10-10	4	218	29	16	218	45	30	1	42	40	2,14
11.1613754	WSB/S-13-10	6,7	269	35	20	269	52	40	1,5	49	47	4,42
11.1613757	WSB/S-16-10	10	319	41	24	319	60	50	2	60	60	7,34