

HSB/S veiligheidsooghaak KWB Gr.10

Productinformatie



Algemeen: Veiligheidsooghaak HSB/S.

... [Read more](#)

Materiaal: Grade 10.

Markering: Volgens norm, Code en klasse.

Afwerking: Poedercoating violet


Norm: EN 1677-3 (+ 25% WLL)

Veiligheidsfactor: 4:1

Grade: 10

HSB/S veiligheidsooghaak KWB Gr.10

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Werkleugte mm	a mm	b mm	d1 mm	d2 mm	e mm	g mm	h mm	S max mm	Gewicht (kg)
11.1666588	HSB/S-6-10	1,4	110	17	71	21	11	110	28	20	1	0,52
11.1666589	HSB/S-7/8-10	2,5	136	20	88	25	12	136	34	26	1	0,92
11.1666590	HSB/S-10-10	4	169	29	107	35	17	169	45	30	1	1,57
11.1666591	HSB/S-13-10	6,7	205	35	138	40	20	205	52	40	1,5	3,19
11.1666592	HSB/S-16-10	10	251	41	168	50	27	251	60	50	2	6,24
11.1669964	HSB/S-19/20-10	16	290	50	194	60	30	290	70	62	2	9,75
11.1669965	HSB/S-22-10	19	322	52	211	70	32	322	81	65	2	11,45