



## HKS/S gaffelhaak met klep KWB Gr.10

### Productinformatie

**Materiaal:** Gelegeerd hoogwaardig staal.  
**Markering:** Volgens norm, CE  
**Temperatuursbereik:** -40°C t/m 380°C  
**Afwerking:** Poedercoating violet  
**Norm:** EN 1677-2 (+25% WLL)  
**Waarschuwing:** Warmtebehandeling niet toegestaan.

**Veiligheidsfactor:** 4:1  
**Grade:** 10

Artikelnr.	Code	WLL ton	Werklengte mm	Tbv ketting Ø mm	a mm	b mm mm	dmm mm	emm mm	gmm mm	hmm mm	Gewicht (kg)
11.1150416	HKS/S-6	1,4	69	6	15	66	7	69	19	20	0,25
11.1169968	HKS/S-7	1,9	95	7	19	90	9	95	26	28	0,68
11.1150418	HKS/S-8	2,5	95	8	19	90	10	95	26	28	0,58
11.1150419	HKS/S-10	4	109	10	25	108	12,5	109	31	35	1,14
11.1150420	HKS/S-13	6,7	136	13	34	131	16	136	39	41	2,02
11.1150421	HKS/S-16	10	155	16	37	153	20	155	45	49	3,57
11.1191481	HKS/S-19/20	16	184	19-20	51	177	24	184	53	53	5,55
11.1169970	HKS/S-22	19	214	22	52	196	27	214	62	62	8,99

# Maattekening

