



## HS/S ooghaak met klep KWB Gr.10

### Productinformatie

**Algemeen:** Ooghaak met klep HS/S.

**Materiaal:** Gelegeerd hoogwaardig staal.

**Markering:** Volgens norm, CE

**Temperatuursbereik:** -40°C t/m 380°C

**Afwerking:** Poedercoating violet

**Norm:** EN 1677-2 (+25% WLL)

**Waarschuwing:** Warmtebehandeling niet toegestaan.

**Veiligheidsfactor:** 4:1

**Grade:** 10

Artikelnr.	Code	Ketting diameter mm	WLL ton	Werklengte mm	a mm	b mm	d1 mm	d2 mm	e mm	g1 mm	h mm	Gewicht (kg)
11.1169952	HS/S-6-10	6	1,4	85	17	68	20	10	85	19	21	0,29
11.1169958	HS/S-7/8-10	7-8	2,5	106	19	88	25	11	106	26	27	0,57
11.1169953	HS/S-10-10	10	4	131	26	109	34	16	131	31	33	1,19
11.1169954	HS/S-13-10	13	6,7	164	33	134	43	19	164	39	44	1,96
11.1169955	HS/S-16-10	16	10	183	40	155	50	25	183	45	50	3,85
11.1169950	HS/S-19/20-10	19	16	205	48	178	55	27	205	53	55	5,92
11.1169956	HS/S-22-10	22	19	225	50	196	60	29	225	62	62	7,65
11.1113409	HS/S-26-10	26	26,5	259	70	235	70	37	259	73	75	12,76

## Maattekening

