Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

V/S verbindingsschalm KWB Gr.10

Productinformatie



Algemeen: Verbindingsschalm (koppelschalm) Grade 10 voor het koppelen van ketting aan kettingcomponenten zoals bijvoorbeeld topschalmen ooghaken etc.

... *Read more*

Materiaal: Gelegeerd hoogwaardig staal.
Markering: Volgens norm, CE
Temperatuursbereik: -40°C t/m 380°C
Afwerking: Poedercoating violet
Norm: EN 1677-1 (+ 25% WLL)
Waarschuwing: Wamtebehandeling niet toegestaan.

Veiligheidsfactor: 4:1
Grade: 10


Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

V/S verbindingsschalm KWB Gr.10

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Tbv ketting Ø mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	S mm	Gewicht (kg)
402200140100	V/S 6	1,4	6	39	8	8	44	14	11	0,11
402200190100	V/S 7	1,9	7	47	10	9	51	17	13	0,2
402200250100	V/S 8	2,5	8	55	12	10	62	18	14	0,29
402200400100	V/S 10	4	10	64	15	13	72	24	18	0,52
402200670100	V/S 13	6,7	13	79	20	17	88	28	22	0,91
402201000100	V/S 16	10	16	106	21	21	103	33	29	1,34
402201600100	V/S 19/20	16	19-20	123	30	24	115	42	35	3,33
402201900100	V/S 22	19	22	148	34	25	161	51	39	3,14
402202650100	V/S 26	26,5	26	175	40	30	190	60	46	5,72

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved