

V/S verbindingsschalm KWB Gr.10

Productinformatie



Algemeen: Verbindingsschalm (koppelschalm) Grade 10 voor het koppelen van ketting aan kettingcomponenten zoals bijvoorbeeld topschalm en oghaken etc.

[... Read more](#)

Materiaal: Gelegeerd hoogwaardig staal.

Markering: Volgens norm, CE

Temperatuursbereik: -40°C t/m 380°C

Afwerking: Poedercoating violet

Norm: EN 1677-1 (+ 25% WLL)


Waarschuwing: Wamtebehandeling niet toegestaan.

Veiligheidsfactor: 4:1

Grade: 10

V/S verbindingschalm KWB Gr.10

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Tbv ketting Ø mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	S mm	Gewicht (kg)
11.0665653	V/S 6	1,4	6	39	8	8	44	14	11	0,11
11.0669997	V/S 7	1,9	7	47	10	9	51	17	13	0,2
11.0643430	V/S 8	2,5	8	55	12	10	62	18	14	0,29
11.0643432	V/S 10	4	10	64	15	13	72	24	18	0,52
11.0643426	V/S 13	6,7	13	79	20	17	88	28	22	0,91
11.0665656	V/S 16	10	16	106	21	21	103	33	29	1,34
11.0669998	V/S 19/20	16	19-20	123	30	24	115	42	35	3,33
11.0691519	V/S 22	19	22	148	34	25	161	51	39	3,14
11.0676492	V/S 26	26,5	26	175	40	30	190	60	46	5,72