



## G/S topschalm 3- & 4-sprong KWB Gr.10

### Productinformatie

**Algemeen:** G/S topschalmen zijn ontworpen voor gebruik in 3- & 4-sprongen.

**Materiaal:** Gelegeerd hoogwaardig staal.

**Temperatuursbereik:** -40°C t/m 380°C

**Afwerking:** Poedercoating violet

**Waarschuwing:** Warmtebehandeling niet toegestaan.

**Veiligheidsfactor:** 4:1

**Grade:** 10

Artikelnr.	Code	Ketting diameter mm	WLL ton	d mm	d1 mm	e mm	t mm	t1 mm	s mm	w mm	w1 mm	Gewicht (kg)
11.0265153	G/S-6	6	4,2	19	13	189	135	54	10	75	25	1,28
11.0265154	G/S-7/8	7-8	7,6	23	17	230	160	70	14	90	34	2,37
11.0265155	G/S-10	10	9,6	27	20	265	180	85	14	100	40	3,75
11.0265156	G/S-13	13	14	33	23	315	200	115	17	110	50	6,6
11.0265157	G/S-16	16	21,2	36	27	400	260	140	20	140	65	10,06
11.0270033	G/S-19/20	19	34,1	50	33	500	350	150	26	190	70	22,87
11.0270042	G/S-22	22	40	50	36	520	350	170	-	190	75	24,79
11.0213201	G/S-26	26	56	56	45	570	400	170	-	200	80	37,6

## Maattekening

