

GT/S topschalm wijd 3- & 4-sprong KWB Gr.10

Productinformatie



Algemeen: GT/S topschalmen wijd model voor gebruik in 3- & 4-sprongen.

[... Read more](#)

Materiaal: Gelegeerd hoogwaardig staal.

Temperatuursbereik: -40°C t/m 380°C

Afwerking: Poedercoating violet


Waarschuwing: Warmtebehandeling niet toegestaan.

Veiligheidsfactor: 4:1

Grade: 10

GT/S topschalm wijd 3- & 4-sprong KWB Gr.10

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Werkleugte	d mm	d1 mm	e mm	s mm	t mm	t1 mm mm	w mm mm	w1mm mm	Gewicht (kg)
11.0245929	GT/S-6-10	4,2	214	19	13	214	10	160	54	95	25	1,47
11.0246055	GT/S-8-10	6,6	240	23	17	240	14	170	70	105	34	2,53
11.0246198	GT/S-10-10	10,1	275	27	20	275	14	190	85	110	40	3,87
11.0246211	GT/S-13-10	15,7	345	33	23	345	17	230	115	130	50	7,21
11.0246218	GT/S-16-10	21,2	415	38	27	415	20	275	140	150	65	11,3