



A/S topschalm 1- & 2-sprong KWB Gr.10

Productinformatie

Algemeen: A/S topschalmen zijn ontworpen voor gebruik in lengen & 2-sprongen.

Materiaal: Gelegeerd hoogwaardig staal.

Markering: Volgens norm, CE

Temperatuursbereik: -40°C t/m 380°C

Afwerking: Poedercoating violet

Norm: EN 1677-4

Waarschuwing: Warmtebehandeling niet toegestaan.

Veiligheidsfactor: 4:1

Grade: 10

| Artikelnr. | Code | Ketting diameter mm | WLL ton | Werklengte mm | dmm mm | tmm mm | w mm mm | smm mm | Gewicht (kg) |
|------------|-----------|------------------------|------------|------------------|--------|--------|---------|--------|-----------------|
| 11.021262 | A/S-13-10 | 6-7 | 2,3 | 110 | 13 | 110 | 60 | 10 | 0,34 |
| 11.021255 | A/S-16-10 | 8 | 3,5 | 110 | 17 | 110 | 60 | 14 | 0,55 |
| 11.021256 | A/S-18-10 | 10 | 5 | 135 | 19 | 135 | 75 | 14 | 0,94 |
| 11.021257 | A/S-22-10 | 13 | 7,6 | 160 | 23 | 160 | 90 | 17 | 1,64 |
| 11.021258 | A/S-26-10 | 16 | 10 | 180 | 27 | 180 | 100 | 20 | 2,53 |
| 11.021259 | A/S-32-10 | 19 | 14 | 200 | 33 | 200 | 110 | 26 | 4,28 |
| 11.021260 | A/S-36-10 | 22 | 25,1 | 260 | 36 | 260 | 140 | - | 6,22 |
| 11.0270046 | A/S-45-10 | 26 | 30,8 | 340 | 45 | 340 | 180 | - | 12,74 |
| 11.0270050 | A/S-50-10 | 26 | 40 | 350 | 50 | 350 | 190 | - | 16,55 |

Maattekening

