



A/S topschalm 1- & 2-sprong KWB Gr.10

Productinformatie

Algemeen: A/S topschalmen zijn ontworpen voor gebruik in lengen & 2-sprongen.

Materiaal: Gelegeerd hoogwaardig staal.

Markering: Volgens norm, CE

Temperatuursbereik: -40°C t/m 380°C

Afwerking: Poedercoating violet

Norm: EN 1677-4

Waarschuwing: Warmtebehandeling niet toegestaan.

Veiligheidsfactor: 4:1

Grade: 10

Artikelnr.	Code	Ketting diameter mm	WLL ton	Werklengte mm	d mm	t mm	w mm	s mm	Gewicht (kg)
11.021262	A/S-13-10	6-7	2,3	110	13	110	60	10	0,34
11.021255	A/S-16-10	8	3,5	110	17	110	60	14	0,55
11.021256	A/S-18-10	10	5	135	19	135	75	14	0,94
11.021257	A/S-22-10	13	7,6	160	23	160	90	17	1,64
11.021258	A/S-26-10	16	10	180	27	180	100	20	2,53
11.021259	A/S-32-10	19	14	200	33	200	110	26	4,28
11.021260	A/S-36-10	22	25,1	260	36	260	140	-	6,22
11.0270046	A/S-45-10	26	30,8	340	45	340	180	-	12,74
11.0270050	A/S-50-10	26	40	350	50	350	190	-	16,55

Maattekening

