MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

A/S topschalm 1- & 2-sprong KWB Gr.10

Productinformatie



Algemeen: A/S topschalmen zijn ontworpen voor gebruik in lengen & 2-sprongen.

... *Read more*

Materiaal: Gelegeerd hoogwaardig staal.
Markering: Volgens norm, CE
Temperatuursbereik: -40°C t/m 380°C
Afwerking: Poedercoating violet
Norm: EN 1677-4
Waarschuwing: Warmtebehandeling niet toegestaan.

Veiligheidsfactor: 4:1
Grade: 10


Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

A/S topschalm 1- & 2-sprong KWB Gr.10

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	Ketting diameter mm	WLL ton	Werklengte mm	d mm	t mm	w mm mm	s mm	Gewicht (kg)
402100230280	A/S-13-10	6-7	2,3	110	13	110	60	10	0,34
402100350280	A/S-16-10	8	3,5	110	17	110	60	14	0,55
402100500280	A/S-18-10	10	5	135	19	135	75	14	0,94
402100760280	A/S-22-10	13	7,6	160	23	160	90	17	1,64
402101000280	A/S-26-10	16	10	180	27	180	100	20	2,53
402101400280	A/S-32-10	19	14	200	33	200	110	26	4,28
402102510280	A/S-36-10	22	25,1	260	36	260	140	-	6,22
402103080280	A/S-45-10	26	30,8	340	45	340	180	-	12,74
402104000280	A/S-50-10	26	40	350	50	350	190	-	16,55

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved