

## A/S topschalm 1- & 2-sprong KWB Gr.10

---

### Productinformatie



**Algemeen:** A/S topschalmen zijn ontworpen voor gebruik in lengen & 2-sprongen.

... [Read more](#)

---

**Materiaal:** Gelegeerd hoogwaardig staal.

**Markering:** Volgens norm, CE

**Temperatuursbereik:** -40°C t/m 380°C

**Afwerking:** Poedercoating violet

**Norm:** EN 1677-4


**Waarschuwing:** Warmtebehandeling niet toegestaan.

**Veiligheidsfactor:** 4:1

**Grade:** 10

## A/S topschalm 1- & 2-sprong KWB Gr.10

### Maattekening



### Technische gegevens

| Artikelnr. | Code      | Ketting diameter<br>mm | WLL<br>ton | Werklengte<br>mm | d mm | t mm | w mm mm | s mm | Gewicht<br>(kg) |
|------------|-----------|------------------------|------------|------------------|------|------|---------|------|-----------------|
| 11.021262  | A/S-13-10 | 6-7                    | 2,3        | 110              | 13   | 110  | 60      | 10   | 0,34            |
| 11.021255  | A/S-16-10 | 8                      | 3,5        | 110              | 17   | 110  | 60      | 14   | 0,55            |
| 11.021256  | A/S-18-10 | 10                     | 5          | 135              | 19   | 135  | 75      | 14   | 0,94            |
| 11.021257  | A/S-22-10 | 13                     | 7,6        | 160              | 23   | 160  | 90      | 17   | 1,64            |
| 11.021258  | A/S-26-10 | 16                     | 10         | 180              | 27   | 180  | 100     | 20   | 2,53            |
| 11.021259  | A/S-32-10 | 19                     | 14         | 200              | 33   | 200  | 110     | 26   | 4,28            |
| 11.021260  | A/S-36-10 | 22                     | 25,1       | 260              | 36   | 260  | 140     | -    | 6,22            |
| 11.0270046 | A/S-45-10 | 26                     | 30,8       | 340              | 45   | 340  | 180     | -    | 12,74           |
| 11.0270050 | A/S-50-10 | 26                     | 40         | 350              | 50   | 350  | 190     | -    | 16,55           |