MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Leenstra anker voor kanaalplaatvloeren

Productinformatie



Mobiel ankerpunt voor veilig werken op kanaalplaatvloeren.

Aanbevolen verbindingsmiddel:
Valstopblok IKAR HWPS-3, mer 3 mtr. staalkabel.
Met dit blok is het ankerpunt op scherpe randen getest. Dit is dan ook het enige blok dat is toegestaan voor deze toepassing.

Er is ook met een 2 mtr. vallijn getest en goedgekeurd, maar deze lijn heeft aanzienlijk meer vrije valhoogte nodig ten opzichte van het blok. De lage vrijevalhoogte van 1 verdieping maakt het gebruik van een lijn te riskant.
Wij adviseren daarom het blok in combinate met dit ankerpunt te gebruiken.

Getest op scherpe rand: Ja.

Aantal gebruikers max.: 1.

Minimale vrije valhoogte: 3,03 mtr.

... *Read more*

Markering: Volgens norm, CE
Norm: EN 795-B

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Leenstra anker voor kanaalplaatvloeren

Technische gegevens

Artikelnr.	Max. aantal personen	Lengte m	Type - Model	Gewicht (kg)
825100300030	1	3	APV 018025C	12

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved