

Modulift spreaders

Productinformatie



Algemeen: Een complete range van modulaire spreaders. Spreaders kunnen ter plaatse gemonteerd worden. Contacteer ons voor meer informatie.

Certificatie: CE-certificaat. Keuring door externe partijen is verkrijgbaar.

Markering: CE

Afwerking: Standaard geel RAL 1028 (andere kleuren op aanvraag).

Type	MOD 6 lengte m	MOD 6 gewicht kg	MOD 12 lengte m	MOD 12 gewicht kg	MOD 24 lengte m	MOD 24 gewicht kg	MOD 34 lengte m	MOD 34 gewicht kg
item	0,1	2,0	0,3	6,0	0,5	16	0,5	20
item	0,2	2,7	0,5	8,0	1,0	24	1,0	31
item	0,3	3,4	0,8	11,0	2,0	41	2,0	51
item	0,6	5,4	1,0	14,0	-	-	-	-
item	1,0	8,1	1,5	19,0	-	-	-	-
end unit (x2)	0,2	3,0	0,3	6,0	0,5	16	0,5	23
drop link (x2)	0,0	0,6	0,0	1,5	0,0	4	0,0	4
upper shackle (x2)	0,0	1,1	0,0	2,5	0,0	8	0,0	14
lower shackle (x2)	0,0	0,7	0,0	1,5	0,0	5	0,0	8
length min-max [m]	0,4 - 2,5	0,4 - 2,5	0,5 - 4	0,5 - 4	1 - 6	1 - 6	1 - 8	1 - 8
upper shackle	4,75 t	4,75 t	8,5 t	8,5 t	17 t	17 t	25 t	25 t
lower shackle	3,25 t	3,25 t	6,5 t	6,5 t	12 t	12 t	17 t	17 t
torque [Nm]	60	60	90	90	150	150	150	150
wrench width [mm]	17	17	19	19	30	30	30	30