

Nemag quick release link

Productinformatie



Algemeen: Nemag Quick Release Links vormen een veilige en snelle verbinding om kabels en ketting te verbinden. Het contactdeel van de C-sectie werd gehard voor een langere levensduur. De sluitdelen kunnen onderling verwisseld worden.

Optie: Een speciale sleutel die in het slotdeel past.

[... Read more](#)


Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 1677-1

Opmerking: De opgegeven WLL is de aanbevolen maximale belasting voor grijpertoepassingen wanneer links en sockets over speciale kabelschijven lopen. Voor andere toepassingen moeten de officiële interna

Nemag quick release link

Maattekening



Technische gegevens

| Artikelnr. | Code | WLL | MBL T | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Gewicht (kg) |
|-------------|-------|------|----------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| 10.12NQRL04 | RL-4 | 3 | 25 | 76 | 76 | 24,5 | 19 | 30 | 21 | 0,9 |
| 10.12NQRL05 | RL-5 | 4,5 | 33 | 84 | 84 | 27 | 21 | 32,5 | 23 | 1,2 |
| 10.12NQRL06 | RL-6 | 5 | 37,5 | 92 | 92 | 29,5 | 23 | 35 | 25 | 1,5 |
| 10.12NQRL07 | RL-7 | 7 | 49 | 100 | 100 | 32 | 25 | 38 | 28 | 2 |
| 10.12NQRL08 | RL-8 | 8 | 54 | 108 | 108 | 34,5 | 27 | 40,5 | 31 | 2,5 |
| 10.12NQRL09 | RL-9 | 9,5 | 60 | 116 | 116 | 37 | 29 | 43,5 | 34 | 3,1 |
| 10.12NQRL10 | RL-10 | 12 | 75 | 128 | 128 | 40,5 | 32 | 48 | 37 | 4,4 |
| 10.12NQRL11 | RL-11 | 15 | 95 | 140 | 140 | 44 | 35 | 53 | 40 | 5,7 |
| 10.12NQRL12 | RL-12 | 17 | 110 | 152 | 152 | 47,5 | 38 | 57 | 43 | 7,2 |
| 10.12NQRL13 | RL-13 | 21 | 135 | 164 | 164 | 51 | 41 | 61,5 | 46 | 8,7 |
| 10.12NQRL14 | RL-14 | 26 | 160 | 176 | 173 | 54 | 44 | 66 | 50 | 11 |
| 10.12NQRL15 | RL-15 | 30 | 175 | 188 | 188 | 58 | 47 | 70,5 | 52 | 13,5 |
| 10.12NQRL17 | RL-17 | 42,5 | 260 | 222 | 222 | 68 | 56 | 84 | 62 | 23 |