

Pewag RVS topschalm AWI

Productinformatie



RVS (inox) topschalm voor rvs kettinglengen en 2-sprongen. Ook als eindschalm te gebruiken of als topring voor rvs staalkabelsamenstellingen.

De AWI topschalm is bijzonder geschikt voor gebruik in water- en afvalwatertoepassingen. Het kan ook worden gebruikt in verband met chemicaliën en voedingsproducten; Er zijn echter beperkingen van toepassing.

Norm: afmetingen gelijkend DIN 5688-1.

[... Read more](#)

Materiaal: 1.4404 (AISI 316L)

Markering: CE

Temperatuursbereik: -40°C up to +350°C


Afwerking: Gebeitst en gestraald.

Veiligheidsfactor: 4:1

Grade: 6

Pewag RVS topschalm AWI

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Werklengte	Tbv ketting 1-sprong Ø mm	Tbv ketting 2-sprong Ø mm	Voor haken DIN 15401 N°	Dubbele haak DIN 15402 N°	d mm	t mm	w mm	s mm	Gewicht (kg)
11.0450342	AWI 8-6	0,56	60	4	4	0,5	-	8	60	35	-	0,08
11.0450344	AWI 10-6	0,85	80	5	5	1,6	2,5	10	80	50	-	0,16
11.0450346	AWI 13-6	1,6	110	6/7/8	6	2,5	4	13	110	60	10	0,34
11.0450348	AWI 16-6	2,6	110	10	7/8	2,5	4	16	110	60	14	0,53
11.0450350	AWI 18-6	3,5	135	-	10	5	6	18	135	75	14	0,83
11.0450352	AWI 22-6	6,3	160	13/16	13	6	8	23	160	90	17	1,55
11.0450354	AWI 26-6	8,9	180	20	16	8	10	27	180	100	20	2,46
11.0498994	AWI 45*	12	340	26	-	25	32	45	340	180	-	12,82
11.0450356	AWI 32-6	13,2	200	-	20	10	12	32	200	110	26	3,86
11.0450358	AWI 36-6	14,7	260	-	-	16	20	36	260	140	29	6,22