



Pewag RVS topschalm AWI

Productinformatie

RVS (inox) topschalm voor rvs kettinglengen en 2-sprongen. Ook als eindschalm te gebruiken of als topring voor rvs staakabelsamenstellingen.

De AWI topschalm is bijzonder geschikt voor gebruik in water- en afvalwatertoepassingen. Het kan ook worden gebruikt in verband met chemicaliën en voedingsproducten; Er zijn echter beperkingen van toepassing.

Norm: afmetingen gelijkend DIN 5688-1.

Materiaal: 1.4404 (AISI 316L)

Markering: CE

Temperatuursbereik: -40°C up to +350°C

Afwerking: Gebeitst en gestraald.

Veiligheidsfactor: 4:1

Grade: 6

| Artikelnr. | Code | WLL ton | Werklengte | Tbv ketting 1-sprong Ø mm | Tbv ketting 2-sprong Ø mm | Voor haken DIN 15401 N° | Dubbele haak DIN 15402 N° | dmm mm | tmm mm | w mm mm | smm mm | Gewicht (kg) |
|------------|----------|------------|------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|--------|---------|--------|-----------------|
| 11.0450342 | AWI 8-6 | 0,56 | 60 | 4 | 4 | 0,5 | - | 8 | 60 | 35 | - | 0,08 |
| 11.0450344 | AWI 10-6 | 0,85 | 80 | 5 | 5 | 1,6 | 2,5 | 10 | 80 | 50 | - | 0,16 |
| 11.0450346 | AWI 13-6 | 1,6 | 110 | 6/7/8 | 6 | 2,5 | 4 | 13 | 110 | 60 | 10 | 0,34 |
| 11.0450348 | AWI 16-6 | 2,6 | 110 | 10 | 7/8 | 2,5 | 4 | 16 | 110 | 60 | 14 | 0,53 |
| 11.0450350 | AWI 18-6 | 3,5 | 135 | - | 10 | 5 | 6 | 18 | 135 | 75 | 14 | 0,83 |
| 11.0450352 | AWI 22-6 | 6,3 | 160 | 13/16 | 13 | 6 | 8 | 23 | 160 | 90 | 17 | 1,55 |
| 11.0450354 | AWI 26-6 | 8,9 | 180 | 20 | 16 | 8 | 10 | 27 | 180 | 100 | 20 | 2,46 |
| 11.0498994 | AWI 45* | 12 | 340 | 26 | - | 25 | 32 | 45 | 340 | 180 | - | 12,82 |
| 11.0450356 | AWI 32-6 | 13,2 | 200 | - | 20 | 10 | 12 | 32 | 200 | 110 | 26 | 3,86 |
| 11.0450358 | AWI 36-6 | 14,7 | 260 | - | - | 16 | 20 | 36 | 260 | 140 | 29 | 6,22 |

Maattekening

