PLE aanlasoog Pewag Gr.8

Productinformatie



Algemeen: Hoogwaardige aanslagogen Pewag Profilift Eta (PLE), om aan machineonderdelen of voertuigconstructies te lassen. Ideaal om hijs- en sjoronderdelen op te hangen. Dankzij de ingebouwde veer wordt de ring in elke gewenste positie gehouden.
De bepalingen volgens DIN EN ISO 14341 gelden voor het lassen. Het lassen mag alleen door een lasser met een geldige kwalificatie volgens EN 287-1 worden uitgevoerd.
De aanslagpunten worden afzonderlijk verpakt en voorzien van een gebruikshandleiding en lasinstructies.

Norm: Het aanlasoog PLE is gemaakt volgens de EG-Machinerichtlijn 2006/42/EG en getest volgens EN 1677-1.

Toegestaan gebruik
Laadcapaciteit volgens het inspectiecertificaat respectievelijk de WLL tabel in de aangegeven trekrichtingen (zie afbeelding 1 en 2).

- De trekrichting is geblokkeerd
- De trekrichting niet in het opgegeven bereik ligt
- Het tegen randen en lading drukt

... *Read more*

Materiaal: Grade 8.
Markering: Volgens norm, CE, WLL en laadcapaciteit zijn duidelijk aangegeven op het aanlasblok.
Afwerking: Geverfd.
Norm: EN 1677-1
Waarschuwing: Let erop bij het kiezen van de samenstelling dat er geen onjuiste belasting kan ontstaan, b.v als:

Veiligheidsfactor: 4:1

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033
© November 2026 - All Rights Reserved

PLE aanlasoog Pewag Gr.8

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	h mm	i mm	Gewicht (kg)
42154021831	PLE/N 6	1,12	36	40	62	11	67	42	26	35	0,31
42154021832	PLE/N 8	2	37	42	69	13	73	45	28	37	0,4
42154021833	PLE/N 10	3,15	41	45	78	16,5	80	47	34	40	0,63
42154015215	PLE/N 13	5,3	61	55	99	22	97	53	44	50	1,46
42154021835	PLE/N 16	8	63	70	120	25	120	73	48	64	2,3
42154021836	PLE/N 22	15	89	97	163	33	163	92	70	90	5,4

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

PLE aanlasoog Pewag Gr.8

Hefmethode		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Aantal lengen		**1**	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3+4**	**3+4**	**2**	**3+4**
Hellingshoek		**0°**	**90°**	**0°**	**90°**	**0°-45°**	**45°-60°**	**0°-45°**	**45°-60°**	**asymm.**	**asymm.**
Code	**WLL**										
	ton										
PLE/N 6	1,12	1,12	2,24	2,24	1,5	1,12	2,3	1,6	1,12	1,12	
PLE/N 8	2	2	4	4	2,8	2	4,2	3	2	2	
PLE/N 10	3,15	3,15	6,3	6,3	4,4	3,15	6,6	4,7	3,15	3,15	
PLE/N 13	5,3	5,3	10,6	10,6	7,4	5,3	11,2	7,9	5,3	5,3	
PLE/N 16	8	8	16	16	11,3	8	16,9	12	8	8	
PLE/N 22	15	15	30	30	21	15	31,8	22,5	15	15	

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved