



VCW-R/VCEW-R/VUW-R/VEUW-R verticale plaatklem

Productinformatie

Algemeen: Voor het hijsen en verplaatsen van RVS (inox) platen en structuren zijn VUW-R plaatklemmen uitermate geschikt. Taats en tandkrans zijn gemaakt uit RVS (inox). Het huis en de hendel zijn nikkel gecate om corrosie tegen te gaan.
Minimaal te belasten met 10% van de werklust.

| Artikelnr. | Code | WLL ton | Bekopening mm | S mm | T mm | U mm | V mm | W mm | X mm | Y mm | Gewicht (kg) |
|-----------------|--------------|------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| 16.01VCW-R0.75t | VCW-R 0.75 t | 0,75 | 0-13 | 47 | 30 | 202 | 100 | 37 | 37 | 10 | 1,7 |
| 16.01VUW-R0.75t | VUW-R 0.75 t | 0,75 | 0-13 | 47 | 30 | 203 | 100 | 37 | 37 | 10 | 1,8 |
| 16.01VCEW-R1t | VCEW-R 1 t | 1 | 0-25 | 56 | 45 | 263 | 141 | 37 | 47 | 15 | 3,5 |
| 16.01VEUW-R1t | VEUW-R 1 t | 1 | 0-25 | 56 | 50 | 292 | 141 | 37 | 47 | 15 | 3,8 |
| 16.01VCEW-R2t | VCEW-R 2 t | 2 | 0-35 | 78 | 64 | 336 | 183 | 56 | 56 | 16 | 7 |
| 16.01VEUW-R2t | VEUW-R 2 t | 2 | 0-35 | 78 | 70 | 372 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 |
| 16.01VCEW-R3t | VCEW-R 3 t | 3 | 0-35 | 78 | 64 | 336 | 183 | 56 | 56 | 16 | 7 |
| 16.01VEUW-R3t | VEUW-R 3 t | 3 | 0-35 | 78 | 70 | 372 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 |
| 16.01VCEW-R4.5t | VCEW-R 4.5 t | 4,5 | 0-45 | 85 | 70 | 425 | 228 | 60 | 78 | 20 | 16 |
| 16.01VEUW-R4.5t | VEUW-R 4.5 t | 4,5 | 0-45 | 85 | 70 | 431 | 228 | 60 | 78 | 20 | 16,5 |
| 16.01VCEW-R6t | VCEW-R 6 t | 6 | 0-45 | 114 | 75 | 490 | 259 | 82 | 78 | 20 | 21 |
| 16.01VEUW-R 6 t | VEUW-R 6 t | 6 | 0-50 | 114 | 78 | 527 | 259 | 82 | 78 | 32 | 24 |
| 16.01VCEW-R7.5t | VCEW-R 7.5 t | 7,5 | 0-55 | 111 | 75 | 522 | 267 | 70 | 86 | 20 | 26 |
| 16.01VEUW-R7.5t | VEUW-R 7.5 t | 7,5 | 0-55 | 111 | 78 | 560 | 267 | 70 | 86 | 32 | 28 |

Maattekening

