

## BKW verticale profielklem

---

### Productinformatie




**Algemeen:** Voor het hijsen en verplaatsen van stalen profielen en structuren waar de last in een bepaalde positie moet blijven. Het speciale ontwerp zorgt ervoor dat het zwaartepunt van het profiel onder het hijs oog van de klem komt te liggen. Dit zorgt ervoor dat het profiel in evenwicht blijft wanneer het wordt gehesen en dat de flenzen in verticale positie blijven zodat stapelen of positioneren makkelijk is. Aanbevolen voor het verplaatsen en stapelen van stalen profielen. Hijscapaciteit en opening staan duidelijk in de klem gegraveerd. Minimaal te belasten met 10% van de werklust.

... [Read more](#)

---

## BKW verticale profielklem

### Maattekening



### Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Bekopenings mm	H mm mm	R mm mm	S mm mm	T mm mm	U mm mm	V mm mm	W mm mm	X mm mm	Y mm mm	Z mm mm	Gewicht (kg)
16.0190410	BKW 1 t	1	0-15	154	0-15	45	35	225	136	43	47	15	200	3
16.0190326	BKW 1.5 t	1,5	0-20	210	0-20	67	60	374	170	56	56	16	312	7
16.0190419	BKW 3 t	3	0-25	252	0-25	66	70	410	208	58	77	20	380	15