MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

BKW verticale profielklem

Productinformatie



Algemeen: Voor het hijsen en verplaatsen van stalen profielen en structuren waar de last in een bepaalde positie moet blijven. Het speciale ontwerp zorgt ervoor dat het zwaartepunt van het profiel onder het hijsoog van de klem komt te liggen. Dit zorgt ervoor dat het profiel in evenwicht blijft wanneer het wordt gehesen en dat de flenzen in verticale positie blijven zodat stapelen of positioneren makkelijk is. Aanbevolen voor het verplaatsen en stapelen van stalen profielen. Hijscapaciteit en opening staan duidelijk in de klem gegraveerd.
Minimaal te belasten met 10% van de werklast.

... *Read more*


Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

BKW verticale profielklem

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Bekopening mm	H mm	R mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Z mm	Gewicht (kg)
502100100150470	BKW 1 t	1	0-15	154	0-15	45	35	225	136	43	47	15	200	3
502100150200470	BKW 1.5 t	1,5	0-20	210	0-20	67	60	374	170	56	56	16	312	7
502100300250470	BKW 3 t	3	0-25	252	0-25	66	70	410	208	58	77	20	380	15

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved