



Red Rooster luchtakel TCS - hoge snelheid

Productinformatie

Algemeen

Pneumatische ketting takel met hoge snelheid voor lasten van 500 en 980 kg.

De TCS Red Rooster hoge snelheid serie is speciaal ontwikkeld voor "Material Handling" zoals bijv. Opslag en verpakking. De takels hebben een zeer hoge hijs- en daalsnelheid en zijn daarmee ook zeer geschikt voor toepassingen met grote hijshoogtes.

Standaard eigenschappen:

- Zeer hoge hijs-en daalsnelheid.
- Maximale hijs- en daalsnelheid onafhankelijk van elkaar regelbaar.
- Optimale controle en precies positioneren van de last.
- Zeer compact en licht gewicht.
- Eindafslag.
- Luchtuitlaatslang eenvoudig te monteren
- Luchtmotor intern gekoeld door uitlaatlucht,
- Gedempt en daardoor lager geluidsniveau.
- Koord of drukknop bediening met noodstop.
- Aluminium behuizing.
- Kettingzak standaard max. 7 mtr ketting. (grotere zakken/bakken op aanvraag)

Optioneel o.a.:

- Marine Specificatie / corrosiebestendig
- Verfsystemen van C2 - Industrial naar C5 - Offshore specificatie (Rode afwerking als standaard, andere RAL-kleuren verkrijgbaar op aanvraag).
- Diverse bedieningsmogelijkheden.
- Radiografische afstandbediening voor electro pneumatische besturing.
- Ketting opvangbak/zak (PVC, gegalvaniseerd of roestvrij staal).
- Verschillende soorten ophanging beschikbaar.
- Lucht-toevoer systemen en kleppen.
- Perslucht-conditioneringstoestel.
- Festoensystemen.

Aanbevolen:

Wij raden ten zeerste aan een SMC Luchtconditioneringstoestel te gebruiken. (Worden separaat verkocht.)
Type AC40-F04DM-8-B.

Artikelnr.	Code	WLL ton	Aantal parten	Hijssnelheid zonder last m/min	Luchtverbruik hijzen	Luchtverbruik dalen	Hijssnelheid max. belast m/min	Daalsnelheid max. belast m/min	Koppeling	Werkdruk bar	Slangdia.	Lastketting dia. mm	A	B	C	D	E	F	G	Hø	I	J	X	Z	Gewicht (kg)
16.30TCS-500C	TCS-500C	0,5	1	33	28	33	17	34	1/2"BSPT	6	1/2"	6.3x19.1	415	255	13	68	205	163	15	35	22	22	40	210	19
16.30TCS-500PE	TCS-500PE	0,5	1	33	28	33	17	34	1/2"BSPT	6	1/2"	6.3x19.1	415	255	13	68	205	163	15	35	22	22	40	210	19
16.30TCS-980C2	TCS-980C2	0,98	2	17	28	33	8,5	17	1/2"BSPT	6	1/2"	6.3x19.1	510	205	123	37	163	205	30	40	29	25	40	225	24
16.30TCS-980P2E	TCS-980P2E	0,98	2	17	28	33	8,5	17	1/2"BSPT	6	1/2"	6.3x19.1	510	205	123	37	163	205	30	40	29	25	40	225	24

Technische gegevens

Type	Maatvoering (mm)												
	A	B	C	D	E	F	G	Hø	I	J	X	Z	
TCS-500C / TCS-500PE	415	255	13	68	205	163	15	35	22	22	40	210	
TCS-980C2 / TCS980P2E	510	205	123	37	163	205	30	40	29	25	40	225	

Maattekening

