

Red Rooster luchttakel TCR (125 - 250 kg)

Productinformatie



Pneumatische ketting takel van Red Rooster speciaal ontworpen voor Material-handling.

De drukknopbediening van de luchttakel zit aan de onderhaak. De operator kan hierdoor de last optimaal controleren en zeer precies positioneren. Voor horizontaal transport is een combinatie met een duwloopkat de perfecte oplossing.

Standaard eigenschappen:

- Drukknopbediening direct aan de onderhaak.
- Optimale controle van de last, zeer precies positioneren.
- Met één hand te bedienen.
- Hijshoogte: standaard 3m (andere hijshoogtes mogelijk).
- Snelheid variabel en traploos regelbaar.
- Robuuste aluminium behuizing.
- Schokvrij starten en stoppen van hijsen en dalen.
- Handgreep voor rechts- en linkshandigen.
- Eindafslagen.

Optioneel o.a.:


- Marine Specificatie / corrosiebestendig.
- Verfsystemen van C2 - Industrial naar C5 - Offshore specificatie (Rode afwerking als standaard, andere RAL-kleuren verkrijgbaar op aanvraag).
- Diverse bedieningsmogelijkheden.
- Radigrafische afstandbediening voor electro pneumatische besturing.
- Ketting opvangbak/zak (PVC, gegalvaniseerd of roestvrij staal).
- Verschillende soorten ophanging beschikbaar.

... [Read more](#)

Markering: CE

Red Rooster luchttakel TCR (125 - 250 kg)

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Hijshoogte m	Aantal parten	Hijssnelheid zonder last m/min	Luchtverbruik hijzen	Daalsnelheid max. belast m/min	Hijssnelheid max. belast m/min	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Gewicht (kg)
-	TCR-125ME	0,125	3	1	16	11,7	14	10	286	174	112	837	15	194	102	92	184	13	61	152	74	78	36	11
16.30TCR-250ME	TCR-250ME	0,25	3	1	16,7	11,7	16,5	8	286	174	112	837	15	194	102	92	184	123	61	152	74	78	36	11

Type	Maatvoering (mm)															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
TCR-250ME	286	174	112	837	15	194	102	92	184	123	61	152	74	78	36	