



SCS pin - super reeve connector socket (opgiestopper)

Productinformatie

Algemeen: Super Reeve Connector Socket (opgiestopper) SCS met pin.

Het unieke ontwerp (patent pending) zorgt er voor dat de sockets ter plaatse kunnen opgegoten worden waardoor kostbare tijd gewonnen wordt in vergelijking met aangewalste sockets.

Zowel verkrijgbaar in standaard uitvoering en anti-rotatie (SR) uitvoering.

Standaard: EN 10204-2.1 CE verklaring / EN 10204-3.1 materiaalcertificaat.

Eigenschappen: Een revolutionaire evolutie van de Fast Connector Socket. Deze sockets hebben de kleinste verkrijgbare diameter en voldoen nog altijd aan de EN normering. Ze zijn ontworpen om door de kleins

Materiaal: Hoogwaardig staal.

Afwerking: Blauw geverfd of verzinkt

Artikelnr.	Code	KabelØ Bereik mm	MBL T ton	Afwerking	A mm	B mm	C mm	øH mm	øP mm	T mm	W mm	D mm	øD	øJ	L mm	TB mm	TL mm	Gewicht (kg)
10.10SCS902P	SCS 902 P	13-16	25	Geverfd	85	133	32	19	30	14	32	58	32	56	98	85	250	3,1
10.10SCS902P.GALV	SCS 902 P	13-16	25	Verzinkt	85	133	32	19	30	14	32	58	32	56	98	85	250	3,1
10.10SCS903P	SCS 903 P	16-19	40	Geverfd	90	160	40	22	35	16	38	70	40	65	114	95	290	4,8
10.10SCS903P.GALV	SCS 903 P	16-19	40	Verzinkt	90	160	40	22	35	16	38	70	40	65	114	95	290	4,8
10.10SCS904P	SCS 904 P	20-22	55	Geverfd	107	184	45	26	41	19	44	80	44	77	130	110	336	8
10.10SCS904P.GALV	SCS 904 P	20-22	55	Verzinkt	107	184	45	26	41	19	44	80	44	77	130	110	336	8
10.10SCS905P	SCS 905 P	23-26	75	Geverfd	115	211	60	31	50	22	51	104	52	88	142	128	386	12
10.10SCS905P.GALV	SCS 905 P	23-26	75	Verzinkt	115	211	60	31	50	22	51	104	52	88	142	128	386	12
10.10SCS906P	SCS 906 P	27-29	90	Geverfd	140	215	65	34	57	25	57	114	58	96	159	142	420	16
10.10SCS906P.GALV	SCS 906 P	27-29	90	Verzinkt	140	215	65	34	57	25	57	114	58	96	159	142	420	16
10.10SCS907P	SCS 907 P	30-32	125	Geverfd	150	260	73	36	63	28	63	126	64	110	177	155	483	23
10.10SCS907P.GALV	SCS 907 P	30-32	125	Verzinkt	150	260	73	36	63	28	63	126	64	110	177	155	483	23
10.10SCS908P	SCS 908 P	33-36	125	Geverfd	170	260	73	40	64	28	69	126	68	114	197	130	503	25
10.10SCS908P.GALV	SCS 908 P	33-36	125	Verzinkt	170	260	73	40	64	28	69	126	68	114	197	130	503	25

Maattekening

