Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

1120600 / SRB 3 schijven inscheerblok

Productinformatie



Algemeen:

- Standaard inscheerblokken kunnen gebruikt worden voor een groot aantal "land"kranen zoals telescoopkranen en rupskranen. Ze zijn een excellente keuze wanneer het niet nodig is om blokken op een gemakkelijke en snelle manier te kunnen omwisselen. Ze zijn ook zeer geschikt als de hijshoogte beperkt is.
- Onderhoudsvriendelijke rollagers met dubbele dichting.
- Factor 4:1
- Gesmede hoogwaardige DIN haken.
- Koud gevormde ijzeren schijven met grafiet gesmeerde groef.
- Zeer stevige zijplaten.
- Werktemperatuur -40 to +80°C.
- Smering op de haakophanging.
- Verkort ontwerp voor grotere hijshoogte.
- Veiligheidsklep met vergrendelpin.
- C3M afwerking in geel.

Opties:

- Dubbele haak.
- Dubbele haak met gat voor sluiting.
- 4-voudige haak.
- Oog voor sluiting.

... *Read more*

Opmerking: Deze blokken kunnen op maat gemaakt worden.


Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

1120600 / SRB 3 schijven inscheerblok

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Type - Model	Kabeldia. mm	Hook size	Gewicht (kg)
6097SRB26014325E	25	SRB 260 .14 .3 .25 .E	14	8	210
6097SRB26016325E	25	SRB 260 .16 .3 .25 .E	16	8	210
6097SRB28516329E	29	SRB 285 .16 .3 .29 .E	16	8	210
6097SRB32016329E	29	SRB 320 .16 .3 .29 .E	16	8	225
6097SRB35519332E	32	SRB 355 .19 .3 .32 .E	19	10	325
6097SRB36019340E	40	SRB 360 .19 .3 .40 .E	19	12	455
6097SRB40022340E	40	SRB 400 .22 .3 .40 .E	22	12	500
6097SRB40022350E	50	SRB 400 .22 .3 .50 .E	22	16	500
6097SRB40022350E	50	SRB 400 .22 .3 .50 .E	22	16	540
6097SRB45022363E	63	SRB 450 .22 .3 .63 .E	22	16	680
6097SRB45024363E	63	SRB 450 .24 .3 .63 .E	24	16	770
6097SRB45026363E	63	SRB 450 .26 .3 .63 .E	26	16	770
6097SRB52826380E	80	SRB 528 .26 .3 .80 .E	24	20	1.270
6097SRB52826380E	80	SRB 528 .26 .3 .80 .E	26	20	1.270
6097SRB528263100E	100	SRB 528 .26 .3 .100 .E	26	25	1.270
6097SRB528283100E	100	SRB 528 .28 .3 .100 .E	28	25	1.270
6097SRB670283125E	125	SRB 670 .28 .3 .125 .E	28	25	2.900
6097SRB670323125E	125	SRB 670 .32 .3 .125 .E	32	25	2.900

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved