



SRB 4 schijven inscheerblok

Productinformatie

Algemeen:

- Standaard inscheerblokken kunnen gebruikt worden voor een groot aantal "land" kranen zoals telescoopkranen en rupskranen. Ze zijn een excellente keuze wanneer het niet nodig is om blokken op een gemakkelijke en snelle manier te kunnen omwisselen. Ze zijn ook zeer geschikt als de hijshoogte beperkt is.
- Onderhoudsvriendelijke rollagers met dubbele dichting.
- Factor 4:1
- Gesmede hoogwaardige DIN haken.
- Koud gevormde ijzeren schijven met grafiet gesmeerde groef.
- Zeer stevige zijplaten.
- Werktemperatuur -40 to +80°C.
- Smering op de haakophanging.
- Verkort ontwerp voor grotere hijshoogte.
- Veiligheidsklep met vergrendelpin.
- C3M afwerking in geel.

Opties:

- Dubbele haak.
- Dubbele haak met gat voor sluiting.
- 4-voudige haak.
- Oog voor sluiting.

Opmerking: Deze blokken kunnen op maat gemaakt worden.

WLL ton	Type - Model	Kabeldia. mm	Haaktype	Gewicht (kg)
35	SRB 285 .16 .4 .35 .E	16	10	260
50	SRB 355 .19 .4 .50 .E	19	16	475
63	SRB 400 .22 .4 .63 .E	22	16	525
63	SRB 450 .22 .4 .63 .E	22	16	725
80	SRB 450 .24 .4 .80 .E	24	20	960
80	SRB 450 .26 .4 .80 .E	26	20	960
100	SRB 528 .26 .4 .100 .E	26	25	1.250
100	SRB 528 .28 .4 .100 .E	28	25	1.250
160	SRB 670 .28 .4 .160 .E	28	40	3.150
160	SRB 670 .32 .4 .160 .E	32	40	3.150