



Ropeblock kraanblok SRB5 | 5 schijven

Productinformatie

Standaard inscheerblok met 5 schijven. Ze kunnen gebruikt worden voor een groot aantal "land" kranen zoals telescoopkranen en rupskranen. Ze zijn een excellente keuze als de hijshoogte beperkt is en/of wanneer het niet nodig is om het kraanblok zeer regelmatig om te moeten wisselen.

Kenmerken:

- Onderhoudsvriendelijke rollagers met dubbele dichting.
- Gesmede hoogwaardige DIN haken.
- Koud gevormde ijzeren schijven met grafiet gesmeerde groef.
- Zeer stevige zijplaten.
- Werktemperatuur -40 to +80°C.
- Smering op de haakophanging.
- Verkort ontwerp voor grotere hijshoogte.
- Veiligheidsklep met vergrendelpin.
- C3M afwerking in geel.

Opties:

- Dubbele haak / Ramshoornhaak
- Dubbele haak / Ramshoornhaak met gat voor sluiting.
- 4-voudige haak.
- Oog voor sluiting.

Opmerking: Getoonde blokken zijn standaard modellen. Aanvragen voor specifieke op maat gemaakte blokken zijn mogelijk en welkom.

| WLL ton | Type - Model | Kabeldia. mm | Schijf ø mm | Haaktype | øD1 | øD2 | B mm | O mm | TA mm | TB mm | TL mm | L mm | T mm | øZ | Gewicht (kg) |
|---------|------------------------|--------------|-------------|----------|-----|-----|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|----|--------------|
| 50 | SRB 355 .16 .5 .50 .E | 16 | 410 / 355 | 16 | 410 | 355 | 838 | 87 | 500 | 442 | 1.133 | 1.305 | 28 | 32 | 500 |
| 63 | SRB 360 .19 .5 .63 .E | 19 | 410 / 360 | 16 | 410 | 360 | 992 | 87 | 500 | 438 | 1.198 | 1.375 | 35 | 37 | 600 |
| 80 | SRB 360 .19 .5 .80 .E | 19 | 410 / 360 | 20 | 410 | 360 | 992 | 110 | 500 | 538 | 1.282 | 1.477 | 35 | 37 | 820 |
| 80 | SRB 400 .19 .5 .80 .E | 19 | 460 / 400 | 20 | 460 | 400 | 1.034 | 110 | 570 | 542 | 1.364 | 1.564 | 40 | 37 | 835 |
| 80 | SRB 400 .22 .5 .80 .E | 22 | 460 / 400 | 20 | 460 | 400 | 1.034 | 110 | 570 | 542 | 1.364 | 1.564 | 40 | 43 | 835 |
| 80 | SRB 450 .22 .5 .80 .E | 22 | 515 / 450 | 20 | 515 | 450 | 1.073 | 110 | 600 | 555 | 1.431 | 1.632 | 40 | 43 | 1.025 |
| 100 | SRB 450 .24 .5 .100 .E | 24 | 515 / 450 | 25 | 515 | 450 | 1.128 | 132 | 600 | 555 | 1.486 | 1.416 | 45 | 52 | 1.120 |
| 100 | SRB 450 .26 .5 .100 .E | 26 | 515 / 450 | 25 | 515 | 450 | 1.128 | 132 | 600 | 555 | 1.486 | 1.716 | 45 | 52 | 1.120 |
| 125 | SRB 528 .24 .5 .125 .E | 24 | 595 / 528 | 32 | 595 | 528 | 1.263 | 137 | 710 | 642 | 1.696 | 1.946 | 45 | 52 | 1.820 |
| 125 | SRB 528 .26 .5 .125 .E | 26 | 595 / 528 | 32 | 595 | 528 | 1.263 | 137 | 710 | 642 | 1.696 | 1.946 | 45 | 52 | 1.820 |
| 125 | SRB 528 .28 .5 .125 .E | 26 | 595 / 528 | 32 | 595 | 528 | 1.263 | 137 | 710 | 642 | 1.696 | 1.956 | 50 | 59 | 1.850 |
| 160 | SRB 528 .28 .5 .160 .E | 28 | 595 / 528 | 40 | 595 | 528 | 1.406 | 167 | 710 | 562 | 1.796 | 2.078 | 50 | 59 | 1.820 |
| 200 | SRB 670 .28 .5 .200 .E | 28 | 760 / 670 | 50 | 760 | 670 | 1.641 | 188 | 870 | 802 | 2.131 | 2.437 | 50 | 59 | 3.560 |
| 200 | SRB 670 .32 .5 .200 .E | 32 | 760 / 670 | 50 | 760 | 670 | 1.641 | 188 | 870 | 802 | 2.131 | 2.442 | 60 | 66 | 3.560 |

Maattekening

