

## Ropeblock kraanblok FRB2 | 2 schijven | Snel wisselbaar

### Productinformatie



Het Ropeblock "Snel" inscheerblok - onderblok - kraanblok met 2 schijven ook wel fast reeve kraanblok of crane block genoemd. Een excellente keuze als het kraanblok regelmatig omgewisseld moeten worden. Ze kunnen gebruikt worden voor meerdere soorten "land" kranen zoals telescoopkranen, mobiele kranen en rupskranen.

#### Kenmerken:

- Onderhoudsvriendelijke rollagers met dubbele dichting.
- Gesmede hoogwaardige DIN haken.
- Koud gevormde ijzeren schijven met grafiet gesmeerde groef.
- Zeer stevige zijplaten.
- Werktemperatuur -40 to +80°C.
- Smering op de haakophanging.
- Vergrendeling van de haak op 4 of 8 punten.
- Gids voor snel inscheren.
- Veiligheidsklep met vergrendelpin.
- C3M afwerking in geel met zwarte strepen.

#### Opties onderzijde:


- Dubbele haak / Ramshoornhaak
- Dubbele haak / Ramshoornhaak met gat voor sluiting.
- 4-voudige haak.
- Oog voor sluiting.

... [Read more](#)

**Opmerking:** Getoonde blokken zijn standaard modellen. Aanvragen voor specifieke op maat gemaakte blokken zijn mogelijk en welkom.

## Ropeblock kraanblok FRB2 | 2 schijven | Snel wisselbaar

### Maattekening



## Ropeblock kraanblok FRB2 | 2 schijven | Snel wisselbaar

### Technische gegevens

WLL ton	Type - Model	Kabeldia. mm	Schijf ø mm	Haaktype	øD1 mm	øD2 mm	B mm	O mm	TA mm	TB mm	TLmm mm	L mm	T mm	øZ mm	Gewicht (kg)
16	FRB 225 .14 .2 .16 .E	14	260 / 255	6	260	225	608	59	345	180	883	1.103	28	32	105
16	FRB 260 .14 .2 .16 .E	14	300 / 260	6	300	260	693	59	400	165	978	1.168	28	32	125
16	FRB 260 .16 .2 .16 .E	16	300 / 260	6	300	260	693	59	400	165	978	1.168	28	32	125
20	FRB 260 .14 .2 .20 .E	14	300 / 260	8	300	260	748	69	400	165	1.033	1.103	28	32	130
20	FRB 260 .16 .2 .20 .E	16	300 / 260	8	300	260	748	69	420	165	1.033	1.213	28	32	130
20	FRB 285 .16 .2 .20 .E	16	365 / 285	8	365	285	778	69	420	165	1.078	1.236	28	32	160
20	FRB 320 .16 .2 .20 .E	16	365 / 320	8	365	320	768	69	450	180	1.101	1.231	28	32	160
25	FRB 320 .16 .2 .25 .E	16	365 / 320	8	365	320	763	69	450	130	1.096	1.333	28	32	205
29	FRB 355 .19 .2 .29 .E	19	410 / 355	8	410	355	848	69	500	225	1.193	1.393	35	37	265
29	FRB 400 .19 .2 .29 .E	19	460 / 400	8	460	400	873	69	570	240	1.253	1.398	35	37	365
29	FRB 400 .22 .2 .29 .E	22	460 / 400	8	460	400	873	69	570	240	1.253	1.572	40	43	365
32	FRB 450 .22 .2 .32 .E	22	515 / 450	10	515	450	1.003	76	600	250	1.416	1.655	40	43	485
40	FRB 450 .22 .2 .40 .E	22	515 / 450	12	515	450	1.074	84	600	333	1.487	1.665	40	43	590
40	FRB 450 .24 .2 .40 .E	24	515 / 450	12	515	450	1.074	84	600	333	1.487	1.689	45	52	590
40	FRB 450 .26 .2 .40 .E	26	515 / 450	12	515	450	1.074	84	600	333	1.497	1.689	45	52	590
50	FRB 450 .24 .2 .50 .E	22	515 / 450	16	515	450	1.074	97	600	363	1.497	1.675	45	52	680
50	FRB 450 .26 .2 .50 .E	26	515 / 450	16	515	450	1.074	97	600	363	1.497	1.848	45	52	680
63	FRB 528 .24 .2 .63 .E	24	595 / 528	16	595	528	1.202	97	710	383	1.656	1.848	45	52	1.000
63	FRB 528 .26 .2 .63 .E	26	595 / 528	16	595	528	1.202	97	710	383	1.656	1.946	45	52	1.000
63	FRB 528 .28 .2 .63 .E	28	595 / 528	16	595	528	1.203	97	710	383	1.681	1.971	50	59	1.000
80	FRB 528 .26 .2 .80 .E	26	595 / 528	20	595	528	1.272	110	710	412	1.736	1.883	45	52	1.065
80	FRB 528 .28 .2 .80 .E	28	595 / 528	20	595	528	1.273	110	710	412	1.751	2.117	50	59	1.065
100	FRB 670 .28 .2 .100 .E	28	760 / 670	20	760	670	1.332	110	870	482	1.897	2.122	50	59	2.240
100	FRB 670 .32 .2 .100 .E	32	760 / 670	20	760	670	1.332	110	870	482	1.897	3.122	60	66	2.240