



FRB 6 schijven inscheerblok

Productinformatie

Algemeen:

- "Snelle" inscheerblokken kunnen gebruikt worden voor een groot aantal "land"kransen zoals telescoopkransen en rupskransen. Ze zijn een excellente keuze als blokken regelmatig moeten verwisseld worden.
- Onderhoudsvriendelijke rollagers met dubbele dichting.
- Factor 4:1
- Gesmede hoogwaardige DIN haken.
- Koud gevormde ijzeren schijven met grafiet gesmeerde groef.
- Zeer stevige zijplaten.
- Werktemperatuur -40 to +80°C.
- Smering op de haakophanging.
- Vergrendeling van de haak op 4 of 8 punten.
- Gids voor snel inscheren.
- Veiligheidsklep met vergrendelpin.
- C3M afwerking in geel met zwarte strepen.

Opties:

- Dubbele haak.
- Dubbele haak met gat voor sluiting.
- 4-voudige haak.
- Oog voor sluiting.

Opmerking: Deze blokken kunnen op maat gemaakt worden.

WLL ton	Type	Voor staalkabel dia. mm	Haaktype	B mm	L mm	O mm	T mm	TA mm	TB mm	TL mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	Ø Z mm	Gewicht (kg)
63	FRB 360 .19 .6 .63 .E .A	19	16	973	-	97	30	510	522	1.243	420	360	37	680
63	FRB 360 .19 .6 .63 .E .B	19	16	973	-	97	30	510	522	1.243	420	360	37	725
63	FRB 400 .19 .6 .63 .E	19	16	1.063	-	97	30	570	507	1.363	460	400	37	775
80	FRB 400 .19 .6 .80 .E	19	20	1.147	1.597	110	30	570	507	1.447	460	400	43	820
80	FRB 400 .22 .6 .80 .E	22	20	1.147	1.597	110	40	570	507	1.447	460	400	43	820
80	FRB 450 .22 .6 .80 .E	22	20	1.187	1.730	110	40	600	502	1.580	515	450	43	910
80	FRB 450 .24 .6 .80 .E	24	20	1.187	1.730	110	45	600	502	1.580	515	450	52	910
100	FRB 450 .24 .6 .100 .E	24	25	1.263	1.768	132	45	600	582	1.598	515	450	52	1.135
100	FRB 450 .26 .6 .100 .E	26	25	1.263	1.768	132	45	600	582	1.598	515	450	52	1.135
150	FRB 528 .24 .6 .150 .E	24	40	1.553	2.232	167	45	710	642	2.020	596	528	52	1.800
150	FRB 528 .26 .6 .150 .E	26	40	1.553	2.232	167	45	710	642	2.020	596	528	52	1.800
150	FRB 528 .28 .6 .150 .E	28	40	1.553	2.242	167	50	710	642	2.030	596	528	59	1.800
160	FRB 528 .26 .6 .160 .E	26	40	1.581	2.178	167	45	710	682	1.966	596	528	52	2.270
160	FRB 528 .28 .6 .160 .E	28	40	1.581	2.188	167	50	710	682	1.976	596	528	59	2.270
200	FRB 575 .28 .6 .200 .E	28	50	1.661	2.317	188	50	770	602	2.081	650	575	59	2.270
235	FRB 670 .28 .6 .235 .E	28	50	1.716	2.442	188	50	870	952	2.206	760	670	59	4.160
235	FRB 670 .32 .6 .235 .E	32	50	1.716	2.442	188	60	870	952	2.206	760	670	66	4.160

Maattekening

