

Samson staalkabelblok 2-schijfs



Productinformatie

Algemeen:

- Blokken t/m 30 ton standaard uitgerust met een ovaal warteloog.
- Blokken met WLL hoger dan 30 ton standaard uitgevoerd met wartel-bleedoog.
- Alle blokken kunnen op[aanvraag worden uitgevoerd met een wartelhaak, wartel-bleedoog of wartelende gaffel.
- Standaard uitgevoerd met bronzen lager (andere lagers op aanvraag).
- Groeven kunnen op aanvraag aangepast worden aan andere kabeldiameters.
- Blokken kunnen op aanvraag worden uitgevoerd met een hondsvot.

Temperatuursbereik: -40°C / +80°C

Opmerking: WLL= werklust op topaansluiting.

Veiligheidsfactor: 4:1

Artikelnr.	WLL ton	Kabeldia. mm	Schijven #	Gewicht (kg)
16.13111000120	1	8	2	4
16.13111250220	1,5	10	2	6
16.13111500320	3	12	2	11
16.13112000420	4	14	2	18
16.13112500620	6	18	2	32
16.13113000820	8	20	2	43
16.1311.501020	10	22	2	74
16.13113501220	12	22	2	81
16.13114001220	12	24	2	102
16.13113501620	16	22	2	98
16.13114001620	16	24	2	126
16.13113502020	20	22	2	116
16.13114002020	20	24	2	146
16.13114002520	25	24	2	169
16.13114502520	25	28	2	190
16.13114003020	30	24	2	184
16.13114503020	30	28	2	204
16.13114504020	40	28	2	225

Maattekening

