

Samson staalkabelblok 3-schijfs



Productinformatie

Algemeen:

- Blokken t/m 30 ton standaard uitgerust met een ovaal warteloog.
- Blokken met WLL hoger dan 30 ton standaard uitgevoerd met wartel-bledoog.
- Alle blokken kunnen op[aanvraag worden uitgevoerd met een wartelhaak, wartel-bledoog of wartelende gaffel.
- Standaard uitgevoerd met bronzen lager (andere lagers op aanvraag).
- Groeven kunnen op aanvraag aangepast worden aan andere kabeldiameters.
- Blokken kunnen op aanvraag worden uitgevoerd met een hondsvot.

Temperatuursbereik: -40°C / +80°C

Opmerking: WLL= werklust op topaansluiting.

Veiligheidsfactor: 4:1

Artikelnr.	WLL ton	Kabeldia. mm	Schijven #	Gewicht (kg)
16.13111250230	2	10	3	9
16.13111500430	4	12	3	17
16.13112000630	6	14	3	28
16.13112500830	8	18	3	46
16.13113001030	10	20	3	69
16.13113501230	12	22	3	99
16.13113501630	16	24	3	120
16.13114001630	16	24	3	157
16.13113502030	20	24	3	143
16.13114002030	20	24	3	184
16.13113502530	25	24	3	170
16.13114002530	25	24	3	198
16.13114502530	25	28	3	220
16.13114003030	30	28	3	215
16.13114503030	30	28	3	255
16.13114004030	40	28	3	250
16.13114504030	40	28	3	295
16.13114505030	50	28	3	335

Maattekening

