



Ropeblock Overhaul ball OHB | oog - haak | wartelend

Productinformatie

Overhaul ball met wartelende kraanhaak voor hijsinstallaties met 1 hijskabel. Het gewicht van de overhaulbal zorgt ervoor dat de enkele hijskabel op spanning blijft ook in onbelaste toestand. Het gewicht van de overhaul balls in dit segment is gebaseerd op gemiddelde giek lengtes en efficiëntieverlies bij mobiele kranen en rupskranen. Het lage wrijvingsmechanisme en het gemakkelijk toegankelijke ontwerp van de haak maken de OHB-serie tot een uitstekende keuze voor een breed scala aan kraantoepassingen. Op aanvraag ook te verkrijgen in torpedo vorm en/of subsea uitvoering.

- Draaibare gesmede stalen DIN-haak met hoge treksterkte aan de onderzijde
- Kwaliteits druklager met lage wrijving
- Maat Bevestigingsoog (becket) geoptimaliseerd voor Ropeblock Sockets zoals Open Wedge (OWS), Open Zink Sockets (OSS), Fast Connector Sockets (FCS) of Super Reeve Connector Sockets (SCS)
- Slagvaste behuizing, gemaakt van gesmeed staafmateriaal.
- V.z.v. C3M coating , signaal geel. Andere coating voor bijv. onderwater (subsea) gebruik optioneel mogelijk
- Andere Werklasten, oogmaten en/of gewicht op aanvraag mogelijk.

Temperatuursbereik: -40 t/m +80°C

Afwerking: C3M coating , signaal geel

Opmerking: Controleer voor gebruik altijd of uw staalkabel geschikt is voor gebruik met een wartel.

Veiligheidsfactor: 4:1

Artikelnr.	WLL ton	Kabeldia. mm	B mm	O mm	TA mm	TL mm	T mm	øZ mm	Gewicht (kg)
10.9956002000334	3,2	11-13	200	41	220	500	22	27	60
10.9956004000534	3,2	14-16	200	41	220	505	28	32	60
10.9956004000834	5	14-16	220	49	238	566	28	32	80
10.9956004501034	6,3	14-16	220	49	238	566	28	32	80

Maattekening

