Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ropeblock Zwenkbare Geleidingsblok

Productinformatie



De Ropeblock zwenkbare Geleidingsschijf is uitgevoerd standaard uitgevoerd met een bronzen bus of met een kogel- of rollager (afhankelijk van WLL).

- De groeven van de schijven kunnen aangepast worden naar andere kabeldiameters.
- Geen testcertificaat mogelijk.

... *Read more*

Veiligheidsfactor: 4:1


Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ropeblock Zwenkbare Geleidingsblok

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	KabelØ Bereik mm	WLL ton	Lagering	Type Lager	øD1 mm	øD2 mm	A mm	B mm	C mm	F mm	øG mm	øH mm mm	T mm	TA mm	TB mm	Gewicht (kg)
140101000341	10	1	Bronzen bus	Bronze	125	105	90	70	128	27	22	9	8	115	95	3,5
140101000343	10	1	Ball bearing	2 x Ball	125	105	90	70	128	27	22	9	8	115	95	3,5
140101200341	12	2	Bronzen bus	Bronze	150	120	115	85	160	40	30	11	10	140	110	6,5
140101200343	12	2	Ball bearing	2 x Ball	150	120	115	85	160	40	30	11	10	140	110	6,5
140101400341	14	3	Bronzen bus	Bronze	200	165	150	95	197	40	30	13,5	12	180	125	11
140101400343	14	3	Ball bearing	2 x Ball	200	165	150	95	197	40	30	13,5	12	180	125	11
140101800341	18	4	Bronzen bus	Bronze	250	210	190	120	240	45	35	17,5	15	130	160	21
140101800344	18	4	Roller bearing	Straight	250	210	190	120	240	45	35	17,5	15	130	160	21
140102000341	20	6	Bronzen bus	Bronze	300	255	220	150	295	50	40	22	20	270	200	33
140102000344	20	6	Roller bearing	Straight	300	255	220	150	295	50	40	22	20	270	200	33
140102200341	22	8	Bronzen bus	Bronze	350	305	270	160	350	50	45	26	25	330	220	52
140102200344	22	8	Roller bearing	Straight	350	305	270	160	350	50	45	26	25	330	220	52
140102400341	24	10	Bronzen bus	Bronze	400	345	300	190	400	60	50	32	30	370	260	80
140102400344	24	10	Roller bearing	Straight	400	345	300	190	400	60	50	32	30	370	260	80

Mennens Nederland
website@mennens.nl
+31 (0)10 4373033

© November 2026 - All Rights Reserved